



## Токарный станок с ЧПУ JET JSK-1220F CNC (Fanuc, ручн. патрон, 4-х поз. резце

Артикул: C59590009T

Цена: 2 139 000 руб.



### Характеристики

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Система ЧПУ                           | Fanuc 0i        |
| Макс. Ø над станиной, мм              | 300 мм          |
| Макс. Ø заготовки над суппортом, мм   | 135             |
| Макс. Ø точения над станиной          | 250             |
| Макс. Ø точения над суппортом         | 135             |
| Максимальная длина заготовки, мм      | 300             |
| Макс. длина точения, мм               | 345             |
| Ø патрона, дюйм (мм)                  | 6 (160)         |
| Макс. перемещение по оси X, мм        | 165 мм          |
| Макс. перемещение по оси Z, мм        | 420 мм          |
| Направляющие                          | скольжения      |
| Ширина станины, мм                    | 260             |
| Частота вращения шпинделя, об/мин     | 200-3500 об/мин |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 38              |
| Макс. Ø прутка в шпинделе, мм         | 35 мм           |
| Кол-во позиций инструмента, шт        | 4               |
| Макс. размер инструмента, мм          | 16x16           |



|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Конус пиноли задней бабки        | МК-3 |
| Максимальная скорость подачи X/Z | 8/10 |
| Напряжение, В                    | 400  |
| Расстояние между центрами, мм    | 420  |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3    |
| Длина, мм                        | 1660 |
| Ширина, мм                       | 1190 |
| Высота, мм                       | 1850 |
| Масса, кг                        | 1280 |

## Комплектация

- Система с ЧПУ Fanuc 0i
- Мощность мотора шпинделя 3 кВт
- Ручной 3-х кулачковый патрон 6 дюймов
- Задняя бабка
- 4-х позиционная резцедержка
- Кондиционер электрошкафа
- Мультирежимный маховик ручного управления перемещениями
- Система подачи СОЖ
- Система централизованной смазки
- Светодиодная лампа освещения рабочей зоны
- Кабинетная защита
- Электрозамок двери
- Сигнальный фонарь указания режимов работы
- Ящик с инструментом для технического обслуживания
- Регулируемые установочные опоры
- Упаковочный лист
- Протокол проверки точности
- Руководство по эксплуатации